

Testo-417 анемометр со встроенной крыльчаткой большого диаметра



Компактный анемометр Testo-417 со встроенной крыльчаткой предназначен для измерения скорости воздуха и температуры диаметром 100 мм, для измерения скорости потока, объемного расхода и температуры.
 Номер заказа 0560 4170.

Преимущества:

- Объемный расход отображается напрямую на дисплее. Точный расчет объемного расхода благодаря тому, что зонд легко совмещается с воздуховодом. В дополнение, легко переключиться на отображение показаний текущей температуры.
- Направление потока, например, вытяжка или приток, отображается на дисплее.
- Функция усреднения по времени и количеству замеров, позволяет получить усредненные значения объемного расхода, скорости потока и температуры.
- Дополнительный комплект с воронкой обеспечивает эффективные измерения на вентиляционных решетках, круглых потолочных диффузорах и тарельчатых клапанах воздуховодов.
- Мин/макс значения можно также отобразить на дисплее. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее.

Технические характеристики:

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +50 °C
Погрешность	±0,5 °C
Разрешение	0,1 °C
Измерение скорости воздуха (сенсор крыльчатка)	
Диапазон измерений	+0,3 ... +20 м/с
Погрешность	±(0,1 м/с + 1,5 % от изм. знач.)
Разрешение	0,01 м/с
Объемный расход воздуха	
Диапазон измерений	0 ... +99999 м³/ч
Разрешение	0,1 м³/ч (0 ... +99,9 м³/ч) 1 м³/ч (+100 ... +99999 м³/ч)
Общие технические данные	
Корпус	ABS
Гарантия	2 года
Тип батареи	9 В блочная батарейка 6F22
Ресурс батареи	50 ч
Температура хранения	-40 ... +85 °C
Вес	230 г
Размеры	277 x 105 x 45 мм
Рабочая температура	0 ... +50 °C

Принадлежности:

Наименование продукта	Номер заказа
Чехол из синтетического материала для измерительного прибора и зондов	0516 0210
Зарядное устройство для 9 В аккумулятора	0554 0025
Набор воронок, состоящий из воронки для тарельчатого клапана (D 200 мм) и воронки для вентилятора (330 x 330 мм), для подающего и отходящего воздуха	0563 4170



Комплект поставки:

- Анемометр Testo-417 со встроенной крыльчаткой (диаметр 100 мм)
- Заводской протокол калибровки.
- Батарейки.
- Эксплуатационная документация.