

МЕГЕОН-11006 анемометр цифровой



Анемометр термометр МЕГЕОН-11006 с возможностью переключения между различными единицами измерения скорости воздушного потока и температуры. Удобный выносной зонд крыльчатого типа с возможностью крепления на штативе, сделает процесс измерения анемометром МЕГЕОН 11006 легким и быстрым.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Описание

Низкое сопротивление качению крыльчатки, за счет применения современных передовых материалов. Высокая надежность, стабильность и точность работы крыльчатого анемометра МЕГЕОН 11006. Различные режимы работы, минимум, максимум, измерение силы ветра и другие. Яркая, контрастная подсветка дисплея. Автоматическое отключение для экономии энергии батареи. Порог измерения всего 0,3 м/с.

Особенности:

- Измерение скорости и температуры воздушного потока.
- Максимальное значение /минимальное значение /среднее значение /текущее измерение.
- Выбор шкалы измерения температуры Цельсия или Фаренгейта (°C/°F).
- Пять единиц измерения скорости воздушного потока: м/с, км/ч, фут/мин, узлы, мили в час.
- Фиксация текущего показания.
- Задняя подсветка ЖК-дисплея.
- Ручное /автоматическое выключение питания.
- Показание силы ветра в баллах по шкале Бофорта.
- Индикатор пронизывающего ветра.

Технические характеристики

Скорость воздушного потока				
Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Порог измерения	Погрешность
м/с	0~45	0.1	0.3	±3 % пкз ±0.1 епр
фут/мин	0~8800	19	60	±3 % пкз ±10 епр
узлы	0~88	0.2	0.6	±3 % пкз ±0.1 епр
км/ч	0~140	0.3	1	±3 % пкз ±0.1 епр
мили в час	0~100	0.2	0.7	±3 % пкз ±0.1 епр
Температура				
Единица измерения	Диапазон	Разрешение	Погрешность	
Шкала Цельсия (°C)	0°C~+45°C	0.2	±2OC	
Шкала Фаренгейта (°F)	32°F~113°F	0.36	±3.6OF	
Питание			батарея 9 В	
Температура эксплуатации			-10 ~+50°C (14~122°F)	
Отн. влажность при эксплуатации			40 ~85 %	
Температура хранения			-20 ~+60°C (-4~1400F)	
Отн. влажность при хранении			10 ~90 %	
Общая информация				



Размеры	основной блок: 152x78x38 мм (с защитным кожухом)
	блок с крыльчаткой: 177x66x30 мм (без кабеля)
Масса	276 г (включая батарею)
Принадлежности	прорезиненный чехол

*пкз - показание прибора, емр - значение единицы младшего разряда.

Комплект поставки:

- Основной блок МЕГЕОН 11006 1шт.
- Блок с крыльчаткой 1 шт.
- Защитный Чехол (установлен на прибор) 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Кейс 1 шт.
- Батарея 9В 1 шт.