

## **ЧМ-2 механизм часовой для вторичных часов диаметром до 1,8 м (открытый циферблат)**



Часовой механизм ЧМ-2 для вторичных часов предназначен для создания часов с радиусом минутной стрелки до 800 мм, имеющих открытые стрелки (без защитного стекла). Подключается к электронному блоку управления.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Особенности часового механизма ЧМ-2:**

- Собран без корпуса.
- Привод осуществляется электродвигателем постоянного тока, отсечка минуты – герконом и постоянным магнитом.
- В механизме использованы необратимые червячные передачи, поэтому не допускается принудительное вращения стрелок.
- Допустимый дисбаланс минутной стрелки 4,25 кг/мм, часовой 10 кг/мм.
- При сборке и установке часов не допускаются удары. Это может привести к нарушению регулировок часового механизма и лишению его работоспособности.

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Принцип действия	электронно-механический
Способ индикации	стрелочный
Дискретность отсчета	минутная
Температура воздуха	-30...+50°С
Относительная влажность воздуха, не более	98%, без атмосферных осадков
Масса	2 кг
Гарантийный срок	12 мес

### **Стандартный комплект поставки:**

- Часовой механизм ЧМ-2.
- Паспорт.

**Габаритный чертеж ЧМ-2**

