

## ВП-1 вентиль-пробоотборник устьевой



Вентили пробоотборные клапаны местного отбора не агрессивных или агрессивных проводимых сред с трубопроводов под высоким давлением  $P_y$  до 40МПа.

### **Преимущества устройства:**

- По согласованию поставляются с бобышкой.
- Изделие проходит внутривзаводские гидроиспытания давлением масла.
- Демонтаж устройства происходит только после сброса давления на трубопроводе, отборник вывинчивается с помощью простых подручных средств, технологическое отверстие бобышка - заглушается пробкой.

### **Технические характеристики**

Клапаны отборники изготавливаются согласно ТУ 3742-001-27844275-2014, из углеродистой легированной стали, для климатических условий по У1, ХЛ1, для сред с температурой не выше 200°С и давления не выше 350 бар.

Номенклатура вентилях пробоотборников «Dinamika»					
ВП1	Ду (мм)	$P_y$ (МПа)	Климатическое исполнение	Материал деталей	Сечение в затворе (мм)
15x14	15	14	У1, ХЛ1	Ст.09Г2С	10
15x21		21			12
15x35		35			
*В цену вентиля пробоотборника не входит стоимость отборной погружной трубки и бобышки					

### **Конструкция и материалы вентиля пробоотборника ВП1**

Конструкция и материалы вентиля подобраны так чтобы обеспечить функциональность в температурном диапазоне от -60 до +60 градусов Цельсия, то есть ВП1 адаптирован к широтам РФ.

Вне зависимости от материалов исполнения корпусных деталей в изделие устанавливается затвор и посадочное седло, изготовленное из высококачественной нержавеющей стали.

Присоединения по умолчанию:

- входной патрубков резьбовой с подключением к бобышке под приварку к трубопроводу,
- выходной патрубков отборный ниппель 14 диаметра может быть развернут в любое необходимое положение, и фиксируется гайкой.

Конструкция вентиля ВП1 проста и не требует много времени на тех обслуживание, пробоотборный клапан нашего производства разбирается на детали и ремонтнопригоден.

Материалы основных деталей			
Наименование детали	Материал стали в вариантах исполнения		
Корпус	35	12X18H10T	09г2с
Шток			12X18H10T под заказ
Ручка			
Игла	12X18H10T	12X18H10T	
Бобышка под приварку	35	12X18H10T	09г2с
Штуцер			
Ниппель			
Седло	12X18H10T	12X18H10T	
Контргайка	35		09г2с

