Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ТКА-ПКМ-23 термогигрометр



Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха, а также отображения вычисляемых в режиме реального времени параметров: температуры влажного термометра (tвл, °C) и температуры точки росы (tтр, °C) внутри помещений, с выходом на ПК.

Область применения прибора:

Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; рабочих мест и другие сферы деятельности.

Преимущества:

Повышенное быстродействие, улучшенные эксплуатационные характеристики, высокоточный и стабильный датчик температуры, малое энергопотребление, доступная цена.

Оснащение компьютерным интерфейсом позволяет: расширить возможности прибора без ущерба для времени снятия информации, отказаться от бумажных носителей во время считывания параметров микроклимата.

Технические характеристики

rexita reekae xapakiirepaeiiiaka	
Диапазон измерений относительной влажности	10 ÷ 98 %
Основная абсолютная погрешность измерений	± 5,0 %
относительной влажности	
Диапазон измерений температуры воздуха	0 ÷ +50 °C
Основная абсолютная погрешность измерений	± 0,5 °C
температуры	
Диапазон показаний температуры точки	
росы определяется в соответствии с ГОСТ 8.524-85, в	-40 ÷ +50 °C
пределах	
Диапазон показаний температуры влажного термометра	
вычисляется согласно аналитической формуле,	-10 ÷ +50 °C
полученной статистической обработкой Таблиц	
психрометрических (ГОСТ 8.524-85), в пределах	

Условия эксплуатации прибора

Температура окружающего воздуха	от 0 до +50 °C
Относительная влажность воздуха при температуре	до 98 %
окружающего воздуха 25 °C	
Атмосферное давление	80 ÷ 110 кПа

Габаритные размеры прибора (без штатива)	250 x 75 x 30 мм
Масса прибора (не более)	0,5 кг
Два элемента питания - типоразмер батареи «AA»	3 B

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311 Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Комплектация:

- Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»(23)
- Два элемента питания типа «АА»
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Диск с программным обеспечением
- Кабель последовательного порта
- Сумка для прибора
- Транспортная тара

По предварительному заказу прибор может быть укомплектован мини-трипод (штативом).

