



DR301-95 рефрактометр цифровой портативный



Цифровой рефрактометр DR301-95 – это функциональный цифровой прибор, в котором помимо шкал коэффициента преломления и % Брикс, есть возможность создать еще 2 пользовательские шкалы.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Описание прибора

Для создания пользовательской шкалы необходимо подключить рефрактометр к ПК через цифровой выход. Программное обеспечение позволяет выводить результаты измерения на печать. Рефрактометр DR301-95 может работать как от сети, так и от батарейки Крона 9В. Платформа для измерения образца выполнена из нержавеющей стали, плоская форма позволяет быстро и легко ее очистить. Рефрактометр обнуляется с помощью дистиллированной воды, также он оснащен функцией температурной компенсации. Для контроля входящего сырья на приборе можно устанавливать верхнюю и нижнюю границу допустимых значений.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон измерения	1.3330-1.5318 nD 0-95 %Брикс
Точность	±0.0001 nD ±0.1 %Брикс
Разрешение	0.0001 nD 0.1 %Брикс
Температура изм.	5-40 °С
Точность темп.	±0.5 °С
Темп. компенсация	5-40 °С
Призма	Оптическое стекло
Корпус	Пластик
Размеры и вес	18.0x10.0x6.0 см, 500 г
Питание	9В батарейка Крона