



ПЭ-1650 пробоотборник для нефти и масел



Переносной пробоотборник ПЭ-1650 предназначен для отбора проб нефти и масел из транспортируемых цистерн и стационарных резервуаров. Производит отбор пробы с любого уровня резервуара.

Пробоотборник относят к сосудам под давлением с накоплением пробы вытеснением оставшегося в них воздуха.

Применяется для отбора проб нефти и нефтепродуктов с давлением насыщенных паров не более 40 кПа (300 мм рт.ст.).

Пробоотборник с пробой должен герметично закрываться пробкой.

Пробоотборник ПЭ-1650 представляет собой каркас из нержавеющей стали, стойкой к коррозионному воздействию веществ. Бутыль стеклянная, помещается внутрь каркаса. Бутыль закрывается пробкой со штоком для крепления металлического троса. Для предотвращения потери бутылки на каркасе имеется фиксатор бутылки и упоры, приваренные к доньшку каркаса. Для предотвращения потери пробоотборника к верхней части каркаса приварено кольцо с продетым сквозь него штоком, для фиксации пробки при открывании.

Технические характеристики пробоотборника ПЭ-1650:

Наименование параметра	Значение
Объем отбираемой пробы, л	0,5
Глубина отбора пробы, м	вариант А - от 0 до 5, вариант Б - от 0 до 10.
Материал каркаса	12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72
Материал бутылки	Тарное стекло
Габаритные размеры, мм	265x88x88
Диаметр входного отверстия, мм	16
Масса, кг	0,65

Комплект поставки:

- Пробоотборник переносной с бутылкой
- Трос металлический стальной, до 10 м
- Паспорт
- Упаковка