



ЗАКАЗАТЬ

Образцовые измерительные ленты 3-го разряда предназначены для поверки средств измерений методом сличения со шкалой.

Ленты изготавливаются из нержавеющей стали и имеют по одному кольцу с каждой стороны. Одно из колец используется для крепления начала ленты, а другое для крепления груза, который обеспечивает натяжение образцовой ленты.

Интервалы рабочих температур окружающей среды: от -40°C до +50°C.

Срок службы: не менее двух лет.

Особенности:

- изготавливаются из нержавеющей стали по особой технологии;
- обладают высокой гибкостью и прочностью;
- не ломаются даже при сильных перегибах;
- шкала наносится лазерным методом, поэтому не стирается.

Технические характеристики

Наименование	Модификации лент измерительных					
	Л5НЗ	Л10НЗ	Л15НЗ	Л20НЗ	Л30НЗ	Л50НЗ
Длина шкалы, не менее	5000 мм	10000 мм	15000 мм	20000 мм	30000 мм	50000 мм
Цена деления шкалы	1 мм					
Масса ленты, не более	0,3 кг	0,5 кг	0,6 кг	0,8 кг	1,2 кг	2 кг
Толщина ленты, не более	0,25±0,05 мм					
Ширина ленты, не более	16 мм					

Допустимые отклонения общей длины и отдельных интервалов

Интервалы шкалы	Погрешность
Миллиметровые	±0,1 мм
Сантиметровые	±0,1 мм
Дециметровые	±0,2 мм
Общая длина	
5 метров	±0,5 мм
10 метров	±1 мм
15 метров	±1,25 мм
20 метров	±1,5 мм
30 метров	±2,25 мм
50 метров	±3,75 мм

Структура обозначения

Л	10	Н	З	ТУ ВУ 600199222.004-2009
				Обозначение технических условий
				3-го разряда
				Материал: нержавеющая сталь
				Номинальная длина шкалы, м: 5; 10; 15; 20; 30; 50
				Лента

Пример записи при заказе:

Л10НЗ ТУ ВУ 600199222.004-2009

Стандартный комплект поставки:

- Лента измерительная — 1 шт.
- Паспорт — 1 экз.