



## Импульс-410 часы электронные офисные



Электронные часы-табло «Импульс» предназначены для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме.

### **Модификации**

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-410-R	Кр	0.5 Кд
Импульс-410-G	Зел	0.3 Кд
Импульс-410-Y	Жел	0.5 Кд
Импульс-410-B	Син	0.5 Кд
Импульс-410-W	Бел	0.5 Кд

### **Технические характеристики:**

<b>Тип табло</b>	электронные часы
<b>Назначение</b>	табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
<b>Габаритные размеры</b>	380x160x65мм
<b>Отображаемые параметры</b>	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
<b>Формат индикаторов</b>	[88:88]
<b>Высота индикаторов</b>	100мм
<b>Расстояние видимости</b>	до 40м
<b>Тип индикаторов</b>	светодиоды; угол обзора 120°; ресурс работы 100 000 часов
<b>Управление стандартное</b>	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
<b>Условия эксплуатации</b>	сухое закрытое помещение; температурный режим: от 0°С до +50°С; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP 54
<b>Питание</b>	220В/50Гц; длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 5Вт
<b>Резервное питание</b>	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
<b>Тип корпуса</b>	Стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; крепление - петли на задней стороне корпуса
<b>Количество сторон</b>	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
<b>Цвет корпуса и профиля</b>	Черный
<b>Гарантийный срок</b>	2 года

### **Комплект поставки:**

- Электронное табло
- Технический паспорт
- Пульт ДУ на ИК-лучах
- Инструкция по управлению
- Упаковка



***Дополнительные опции:***

- Управление от ПК (интерфейс RS232)
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50Вт (длина провода связи с табло 5м)
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50Вт, с питанием (без учета сирены)
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м )
- Функция "Таймер/секундомер"
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Датчик радиационного фона
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15м)
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле")