



ШС-40 шкаф сушильный



Шкаф сушильный ШС-40 предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды и других изделий, устойчивых к воздействию выбранного режима сушки. Возможно изготовление под заказ шкафов с внутренним освещением, с дополнительными стеклянными дверями.

Материал камеры - нержавеющая сталь.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Естественная конвекция воздуха.
- Прекрасные результаты сушки благодаря оптимальной конвекции воздуха без вентилятора.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.
- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагрева и безопасность эксплуатации.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Объем камеры, л	40
Габаритные размеры (ШхГхВ), мм	710x460x496
Внутренние размеры (ШхГхВ), мм	473x348x315
Мощность, кВт, не более	1,5
Масса, кг, не более	26
Время достижения установившегося режима до температуры +180°C, час, не более	2
Дискретность задаваемой температуры, С в диапазоне от +50°C до +100°C в диапазоне от +100°C до +180°C	0,1 1,0
Возможное число программируемых режимов	10
Допустимое предельное отклонение температуры в контрольных точках объема рабочей камеры относительно заданной, С, не более	±5
Задаваемые температурные режимы, С	+50...+180
Аварийное отключение от сети при перегреве в камере, С	205...235
Количество полок стандартное/макс., шт.	2 (4)
Количество дверей	1
Время непрерывной работы, ч, не менее	16
Питание, В/Гц	220/50