



ЗАКАЗАТЬ

ПРН-6050-2 плита нагревательная лабораторная со стеклокерамической поверхностью и двумя независимыми секциями нагрева. Выпускается в двух модификациях – с встроенным и выносным блоком управления.

Размер нагревательной поверхности: 600x500 мм. Температура нагрева: до +450°C.

Разработана для нагрева, поддержания в нагретом состоянии, выпаривания и высушивания растворов, смесей, проб и образцов. Подходит для использования в аналитических, испытательных, сертификационных, научно-исследовательских и других лабораториях и центрах.

Преимущества плиты ПРН-6050-2:

- Независимое управление секциями нагрева.
- Стеклокерамическое покрытие обеспечивает более быстрый нагрев и превосходит по стойкости к концентрированным кислотам и щелочам другие виды покрытий.
- Специальная конструкция нагревающих элементов обеспечивает равномерный нагрев всей поверхности плиты.
- Допускается эксплуатация в присутствии агрессивных паров кислот, благодаря корпусу из коррозионностойкой стали с порошковым покрытием

Описание конструкции

Плита имеет две секции стеклокерамической нагревательной поверхности одинаковой площади и равнозначные по функциональному значению.

Блок управления дает возможность регулировать температуру и мощность нагрева обеих секций плиты.

На задней панели плиты расположены кабельный ввод с выводом сетевого кабеля и два держателя предохранителей. В модели плиты с выносным блоком управления держатели предохранителя расположены на блоке управления.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Максимальная температура нагрева поверхности, не менее	+450°C
Время разогрева секций нагрева до 450°C, не более	15 мин
Количество независимых секций нагрева	2 шт
Питание плиты осуществляется от промышленной 3-фазной сети	230/240±10% В
Частота	50±0,2 Гц
Потребляемая мощность, не более	6 кВт
Сопротивление изоляции цепей, не менее	20 МОм
Габаритные размеры, не более	
– стеклокерамическая поверхность	600x500 мм
– секции нагрева А и В, каждая	260x440 мм
– плита с совмещенным блоком управления	600x590x115 мм
– плита без блока управления	600x500x115 мм
– выносной блок управления	230x120x51 мм
Масса, не более	10 кг
Средний срок службы, не менее	3 года

Используются две фазы, ноль и заземление

Стандартный комплект поставки:

- Плита ПРН-6050-2 с двумя установленными предохранителями типа «Вставка плавкая цилиндрическая 6х30 15А»
- Соединитель типа РШ/ВШ30
- Руководство по эксплуатации