



ЗАКАЗАТЬ

Табло охранно-пожарные световые наружные Люкс-12-К-НИ, Люкс-24-К-НИ предназначены для установки вне помещений под козырек (приобретается отдельно). Оснащены встроенной звуковой сиреной 100 дБ.

Табло используются для обозначения эвакуационных выходов, указания путей эвакуации людей при возникновении опасности, а также в качестве информационных табло. Отличаются выпуклой полукруглой формой.

Возможна замена надписи на табло без демонтажа изделия. Надписи, пиктограммы и цвет фона на выбор из стандартных (см рис. ниже), под заказ доступно изготовление с любой надписью и пиктограммой.

ВАРИАНТЫ НАДПИСЕЙ И ПИКТОГРАММ				
	А	В	С	Д
1	ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД	ВХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД
2	EXIT	EXIT ВЫХОД	 ВЫХОД EXIT	EXIT/ВЫХОД
3	ШЫГУ	ШЫГУ ВЫХОД	 	 
4	 →	← 	 	 
5	→	←	↔	МЕДПУНКТ
6	 →	← 	БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	 ВЫЕЗД
7	ВЫХОД	ВЫХОД	ВЫХОД	УРА! ПЯТНИЦА!
8	УХОДИ!	СТОП	STOP	ОГнетушитель
9	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	СТАНЦИЯ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
10	НЕ ВХОДИТЬ! ГОРИТ БАКТЕРИЦИДНАЯ ЛАМПА!	ПОРОШОК! НЕ ВХОДИТЬ!	ПОРОШОК! УХОДИ!	ГАЗ! НЕ ВХОДИ!
11	ПК	ПГ	ПОЖАР	ПОЖАР ФРТ
12	АЭРОЗОЛЬ - НЕ ВХОДИТЬ!	АЭРОЗОЛЬ - УХОДИ!	ВХОД ЗАПРЕЩЕН	ПОЖАРНЫЙ КРАН
13	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОШІРУЛІ	ЭЛЕКТРОЩИТ	ВНИМАНИЕ! ЗАГАЗОВАННОСТЬ!
14	УТЕЧКА ГАЗА! СРОЧНО ПОКИНЬТЕ ПОМЕЩЕНИЕ!	ГАЗ СО	НЕ ВХОДИТЬ! ИДЕТ ОБЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОМ!	ГАЗ! УХОДИ!
	А	В	С	Д

Технические характеристики

Модификация	Люкс-12-К-НИ	Люкс-24-К-НИ
Напряжение питания постоянного тока, В	12	24
Номинальный ток потребления светового и звукового оповещателя, мА	20	
Уровень звукового давления, дБ, не менее	100	
Степень защиты оболочки, IP	55	
Габаритные размеры, мм	300x100x30	
Масса, кг, не более	0,18	
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха при +25 °С, %, не более	95	