



ПЭ-1620УЛ пробоотборник нефтепродуктов



Пробоотборник ПЭ-1620УЛ используют на НПЗ, АЗС, нефтебазах. Возможен отбор проб в резервуарах на АЗС через отверстие для измерения уровня.

Области применения

Предназначен для отбора проб нефтепродуктов по ГОСТ 2517-12, замера плотности и температуры ареометром АНТ-2, из автомобильных и железнодорожных цистерн, стационарных резервуаров.

Пробоотборник применяется для контроля качества нефтепродуктов при приеме, хранении и выдачи.

Пробоотборник разработан и изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-12 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

Варианты исполнения ПЭ-1620УЛ:

- ПЭ-1620УЛ Вариант А - Трос 5 метров с заземлением 1.4 метра.
- ПЭ-1620УЛ Вариант Б - Трос 10 метров на деревянной катушке с заземлением 1.4 метра.
- ПЭ-1620УЛ (Ваш вариант) - Любая другая длина троса.

Технические характеристики ПЭ-1620УЛ

Пробоотборник:	
Материал пробоотборника	Латунь
Диаметр мм.	38
Высота мм.	335(с крышкой)
Емкость л.	0,25
Входное отверстие мм.	22-24
Трос:	
Материал троса	А2,А4
Длина заземления м.	1.4
Длина троса м.	5,10, на выбор
Катушка:	
Материал троса	А2,А4
Длина заземления м.	1.4
Длина троса м.	10, на выбор
Материал катушки	дерево