

## **ОС-ВЗ оповещатель световой взрывозащищенный (табло)**



ОС-ВЗ предназначены для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя.

Применяются во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок на опасных производственных объектах.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### ***Устройство, принцип работы***

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, имеет гальваническое антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. На лицевой панели расположено прозрачное смотровое окно. В корпусе установлено световое табло. Надпись на табло выполняется по заказу. Электрическое соединение осуществляется по двум проводам. На задней панели корпуса расположен один или два кабельных ввода (по заказу), позволяющих осуществлять транзитное подключение питания. Кабельные вводы комплектуются устройствами крепления защитной оболочки кабеля (металлорукава, брони, трубы).

Номинальное напряжение питания, текст надписи количество и комплектация кабельных вводов определяется при заказе.

При подаче питания табло загорается. Режим свечения - непрерывный.

### ***Технические характеристики***

| Параметр                         | Значение               |        |
|----------------------------------|------------------------|--------|
|                                  | «12В»                  | «24В»  |
| Исполнение                       |                        |        |
| Напряжение питания, В            | 12±20%                 | 24±20% |
| Потребляемый ток*, мА, не более  | 100                    |        |
| Температура окружающей среды, °С | от минус 50 до плюс 60 |        |
| Степень защиты по ГОСТ 14254     | IP66                   |        |
| Маркировка взрывозащиты          | 1Ex d IIB T4 Gb        |        |
| Масса, кг, не более              | 6                      |        |
| Назначенный срок службы, лет     | 10                     |        |

\* При номинальном напряжении питания



### Габаритные и присоединительные размеры

