

## ПК-1М пневмоклапаны



Пневмоклапаны ПК-1М, ПК-1М-01, ПК-1М-02, ПК-1М-03 предназначены для управления сжатым воздухом в устройствах импульсной продувки фильтров циклонов и устанавливаются в оборудовании мельничных производств.

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Особенности пневмоклапанов ПК-1М:**

- Рабочее положение клапана должно соответствовать горизонтальному положению или вертикальному положению якоря с верхним положением катушки.
- Стрелки на корпусе клапана указывают направление потока сжатого воздуха.

### **Технические характеристики**

Наименование параметров	Значение параметров			
	ПК-1М	ПК-1М-01	ПК-1М-02	ПК-1М-03
Диаметр условного прохода, мм	16			
Номинальное давление, кПа (кгс/см <sup>2</sup> )	78,4 (0,8)			
Утечки воздуха по седлу клапана в диапазоне давлений от 19,6 до 78,4 кПа (от 0,2 до 0,8 кгс/см <sup>2</sup> ), не более, см <sup>3</sup> /мин	20			
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч, не менее	2,5			
Климатическое исполнение	У3			
Номинальное напряжение питания от сети переменного тока, частотой 50 Гц, В	220	36	-	
Мощность, потребляемая электромагнитом, Вт, не более	21		-	
Сопротивление обмотки электромагнита, Ом	290±30	7,2±0,7	-	
Степень защиты оболочки электромагнита	IP54		-	
Теплоустойчивость, С°	40		40	150
Гарантийный срок эксплуатации	2 года			

### **Стандартный комплект поставки:**

- ПК-1М пневмоклапан (исполнение согласно заказу).
- Паспорт (1 экземпляр на партию не более 50 шт).