

## **Импульс-520 табло Бегущая строка для помещений, высота индикаторов 200 мм**



Предназначены для отображения любой символьной, цифровой и простой графической информации в достаточно больших помещениях, так как обеспечивают восприятие информации на расстояниях до 80м. Бегущие строки «Импульс» также отображают текущее время и даты, а при дополнительном оснащении электронного табло специальными метеодатчиками – информацию о температуре воздуха, атмосферном давлении и других метеоусловиях в данном помещении.

Стандартные модели электронных бегущих строк "Импульс" имеют одностороннее исполнение, но под заказ возможно изготовление двусторонних строк, а также строк других типоразмеров.

Гарантийный срок на бегущие строки "Импульс" - 2 года.

### **Базовые характеристики офисных бегущих строк "Импульс" с высотой 200мм**

расстояние видимости:	до 80м
отображаемые параметры:	любая текстовая и цифровая информация
тип индикаторов:	светодиодная текстовая матрица
кол-во светодиодов в пикселе:	4 светодиод
цвет и яркость индикаторов:	красный, модификация –R, яркость 0,5Кд зеленый, модификация –G, яркость 0,3Кд синий, модификация –B, яркость 0,5Кд желтый, модификация –Y, яркость 0,5Кд белый, модификация –W, яркость 0,5Кд
угол обзора:	120°
количество шрифтов:	6 горизонтальных и 2 вертикальных возможность создавать собственные шрифты
визуальные эффекты:	есть
управление:	программа управления (копируется на диск компьютера, ОС Windows) позволяет создавать сообщения, использовать визуальные эффекты, выбирать разные шрифты, настраивать скорость и яркость текста. Подключение к ком-порту ПК. Стандартный интерфейс связи RS-232.
питание:	220В, 50Гц, кабель питания 1,5м
условия эксплуатации:	сухое отапливаемое помещение, температура от 0° до 50° С
уровень защиты:	IP54
тип и цвет корпуса:	стальная сварная рама-каркас, декоративный профиль, акриловое стекло-светофильтр
крепление:	петли / шпильки на задней стороне корпуса
дополнительно:	отображение текущего времени и даты
количество сторон:	1 сторона
резервное питание:	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
потребляемая мощность:	105Вт
количество символов:	количество символов на экране - от 8 до 10 одновременно. Общее количество символов в памяти - до 65000.



**Список моделей:**

Модель	Габаритные размеры, мм	Разрешение пикселей	Символов на экране
Импульс-520-64x8	1760x260x75	64x8	8-10
Импульс-520-80x8	2180x260x75	80x8	10-13
Импульс-520-96x8	2610x260x75	96x8	12-16
Импульс-520-112x8	3030x260x75	112x8	14-18
Импульс-520-128x8	3460x260x75	128x8	16-21
Импульс-520-144x8	3880x260x75	144x8	18-24
Импульс-520-160x8	4300x260x75	160x8	20-26
Импульс-520-176x8	4730x260x75	176x8	22-29
Импульс-520-192x8	5150x260x75	192x8	24-32
Импульс-520-208x8	5580x260x75	208x8	26-34
Импульс-520-224x8	6000x260x75	224x8	28-37
Импульс-520-240x8	6420x260x75	240x8	30-40
Импульс-520-256x8	6850x260x75	256x8	32-42
Импульс-520-272x8	7270x260x75	272x8	34-45
Импульс-520-288x8	7700x260x75	288x8	36-48
Импульс-520-304x8	8120x260x75	304x8	38-50
Импульс-520-320x8	8540x260x75	320x8	40-53
Импульс-520-336x8	8970x260x75	336x8	42-53
Импульс-520-352x8	9390x260x75	352x8	44-58
Импульс-520-368x8	9820x260x75	368x8	46-61
Импульс-520-384x8	10240x260x75	384x8	48-64
Импульс-520-400x8	10660x260x75	400x8	50-66

**Комплект поставки:**

- Электронное табло
- Технический паспорт
- CD-диск с ПО и инструкцией
- Кабель связи с ПК, 15м (интерфейс связи RS232)
- Упаковка

**Дополнительные опции:**

- Преобразователь интерфейса RS232-USB
- Установка интерфейса RS485 (взамен RS232)
- Преобразователь интерфейса RS232-Ethernet
- Преобразователь интерфейса RS485-USB
- Модуль GSM загрузки (управление через GPRS канал)
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5м )
- Датчик атмосферного давления
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5м)
- Подогрев (минимум, рассчитывается по площади табло)
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик)