



ИТВ-1522D измеритель температуры и влажности ручной



Измеритель ИТВ-1522D имеет один канал измерения температуры и один канал измерения относительной влажности, дополнительно производится вычисление температуры «точки росы» на основании измеренных температуры и относительной влажности (для этого необходим совмещенный датчик температуры и относительной влажности).

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Функциональные возможности:

- Цифровая индикация температуры.
- Цифровая индикация относительной влажности.
- Цифровая индикация температуры «точки росы».
- Редакция параметров настройки.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип датчика температуры	Полупроводниковый датчик DS1820
Диапазон измеряемых температур	-50...+85°C
Класс точности измерения температуры	0,2%
Количество каналов измерения температуры	1
Класс точности измерения влажности	3%
Количество каналов измерения влажности	1
Тип датчика влажности	Емкостной
Задание параметров управления	Цифровое
Напряжение питания	=7-12 В
Габариты	60x180x21 мм
Диапазон температур окружающей среды	+5...+50°C
Потребляемая мощность, не более	100 мВт
Климатическое исполнение	УХЛ4.2
Защита от пыли и воды	IP40

Стандартный комплект поставки:

- ИТВ-1522D измеритель температуры и влажности ручной.
- Паспорт.