

СОПр-2а-3-000 секундомер механический без противоударной защиты баланса)



Секундомеры механические типа СОПр предназначены для измерения интервалов времени при спортивном, техническом и других видах хронометража.

Секундомер представляет собой механический прибор, состоящий из часового механизма и механизма управления отсчетом времени.

Управление отсчетом времени - ручное. По способу управления отсчетом секундомеры СОПр - простого действия с прерываемой работой часового механизма.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Пуск, остановка отсчета времени и возврат стрелок на нуль (сброс показаний) выполняется одной кнопкой.

Кнопка управления отсчетом выполняет также функцию заводной головки секундомера.

Секундомер СОПр-2а-3-000 имеет 60-ти секундную шкалу с ценой деления 0,2 с и 30-ти минутный счетчик с ценой деления 1 мин.

Калибр механизма секундомера - 42 мм.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Класс точности	3
Допустимая погрешность за 30 мин, с	±1,6
Диапазон рабочих температур, °С	-20...+40
Габаритные размеры (не более), мм	d50x18x70
Масса, кг	0,09
Корпус	металлический, хромированный

По степени защиты от внешних воздействий секундомер СОПр-2а-3-000 выпускается без противоударного устройства баланса.