



Кельвин Компакт Д пирометр с пультом АРТО



Серия стационарных пирометров в прочном металлическом корпусе. Двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход 4-20 мА (опция), установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами.

Заказать

sales@td-automatika.ru



пульт АРТО



выносной датчик пирометра -
201Д...1500/175Д



выносной датчик пирометров
1600Д...3000Д

Технические характеристики

Кельвин Компакт Д	201	200	600	1000	1200	1200/175	1500	1500/175	1600	2300	3000	
Диапазон измерения температуры, °С	-50 ...+201	-20 ...+200	-20 ...+600	-50 ...+1000	-10 ...+1200	-10 ...+1200	+200 ...+1500	+200 ...+1500	+500 ...+1600	+600 ...+2300	+800 ...+3000	
Диапазон рабочих температур	-40...+70°С											
Погрешность измерения	1%+1°С											
Время измерения	1 сек								0,1 сек			
Разрешение	1°С											
Показатель визирования	1 : 75	1 : 100			1 : 175		1 : 100	1 : 175	1 : 200			
Диапазон установки излучательной способности	0,01 ... 1,00											
Спектральный диапазон	8 - 14 мкм								1,0 - 1,6 мкм			
Выходной цифровой интерфейс	RS232 9600 бод											
Стандартная длина линии связи датчик-пульт	3 м (максимальная длина 20 м)											
Габаритные размеры пульта	120x120x60мм											
Степень защиты от пыли и влаги	IP65											
Питание	220 В через сетевой адаптер											



Комплект поставки:

- Датчик, 1 шт.
- Пульт АРТО, 1 шт.
- Блок питания, 1 шт.
- Кабель соединительный, 1 шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.
- Паспорт, 1 шт.

Дополнительная комплектация:

- Адаптер CL420 (встроенный в пульт АРТО).
- Блок питания с интерфейсом.
- Сертификат о калибровке.