



**ЗАКАЗАТЬ**

Устройство соединительное взрывозащищенное УС-4-Ex, предназначено для подключения извещателей пожарных ИП 103-10/В или аналогичных устройств к шлейфу сигнализации.

**Устройства изготавливают 3 модификаций**

<p>УС-4 (2x4) - Коммутационная плата с клеммными колодками и количеством соединительных разъемов (2x4).</p> <p>Количество гермовводов 4. Маркировка взрывозащиты <b>0ExiaIICT6</b></p>	
<p>УС-4 (4x4) - Коммутационная плата с клеммными колодками и количеством соединительных разъемов (4x4).</p> <p>Количество гермовводов 4. Маркировка взрывозащиты <b>0ExiaIICT6</b></p>	
<p>УС-4 (4x4) - Коммутационная плата с клеммными колодками и количеством соединительных разъемов (4x4).</p> <p>Количество гермовводов 2. Маркировка взрывозащиты <b>0ExiaIICT6</b></p>	

### Технические характеристики

Наименование	Значение
Габаритные размеры, мм	106x106x32
Материал корпуса	пластик ABS
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP65
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +60
Максимальная относительная влажность воздуха при t +40°С, %	не более 93
Масса, кг	не более 0.2
Мах входное напряжение $U_i$ , В	25
Мах входной ток $I_i$ , мА	200
Мах входная мощность $P_i$ , Вт	1,2
Мах внутренняя ёмкость $C_i$ , пФ	50
Мах внутренняя индуктивность $L_i$ , мкГн	10

Гермовводы устройства соединительного УС-4-Ех обеспечивают ввод подключаемого кабеля диаметром от 3 до 5,3 мм (по согласованию с заказчиком могут поставляться с гермовводом с диаметром подключаемого кабеля от 4.5 до 8 мм).

### Габаритные размеры

