



## ПГУ1 устройство переговорное



Устройство переговорное ПГУ1 предназначено для организации искробезопасной громкоговорящей связи во взрывоопасных зонах.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Конструктивно представляет из себя моноблок, на торцевой стороне которого расположены два разъема для подключения абонентской линии и внешнего громкоговорителя HS-20B-01. На лицевой стороне устройства расположены 4 кнопки (или 6 кнопок) со светодиодной индикацией. Кнопка «0» предназначена для прямой связи с оператором, остальные кнопки - для прямой связи с другими абонентами участка.

Устройство содержит схему управления, микрофонный усилитель и шумокомпенсирующий микрофон, расположенный под отверстием на лицевой стороне.

### **Технические характеристики**

<b>Наименование</b>	<b>Значение</b>
Питание устройства осуществляется по абонентской искробезопасной линии напряжением, В	56
Максимальный потребляемый ток в режиме разговора, мА	42
Климатическое исполнение	УХЛ2 по ГОСТ 15150-69
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP65 по ГОСТ 14254-96
Маркировка взрывозащиты	1ExibIIBT5 по ГОСТ 15150-69 (в комплекте с аппаратурой ГГС)
Вид взрывозащиты	Искробезопасная электрическая цепь уровня ib
Габаритные размеры устройства, мм, не более	330x130x120
Масса, кг, не более	3