

ML-50 анализатор влажности универсальный



Универсальный анализатор влажности ML-50 предназначен для определения влагосодержания в твердых, жидких и парообразных материалах максимальным весом образца 51 гр. методом нагрева, что позволяет получить точный результат с помощью 5 автоматических программ измерения с погрешностью до 0.1% влажности.

Анализатор ML-50 анализатор влажности идеально подходит для использования в пищевой, фармацевтической, химической, строительной промышленности.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Государственный реестр средств измерений № 24789-05.

Особенности:

- Превосходная повторяемость результатов.
- Небольшой размер пробы.
- Технология супергибридного сенсора (SHS).
- Стандартная и легкозаменяемая галогеновая лампа (5000 часов).
- Большой ВФ дисплей.
- Функция памяти.
- Технологии вторичного излучения (SRA) (быстрый и эффективный способ нагрева).
- 5 режимов сушки: стандартный, ускоренный, автоматический, по таймеру и ручной.
- Простота в обращении благодаря технологиям, упрощающим работу с прибором.
- Продуманный эргономичный дизайн.
- Соответствие нормам GLP, GMP, ISO.
- Большой выбор аксессуаров.

Технические характеристики

Параметры	Значения
НПВ образца, г	51
Дискретность взвешивания, г	0.005
Погрешность содержания влаги, %	0.01/1
Температура сушки, °C	50-200 (шаг - 1°C)
Количество программ измерения в памяти, шт	5
Функция памяти данных	30
Программы измерения (режимы)	Стандартный режим/Быстрый режим/Режим автоматического завершения/Таймер/Ручной режим
Способ измерения	Влажная основа/Сухая основа/Твердое содержание/коэффициент

Стандартная комплектация:

- Алюминиевые чашки d 85мм 10шт.
- Одноразовые чашки 100шт.
- Держатель 1шт.
- Карта быстрой справки.
- Чехол дисплея.
- Сетевой кабель.
- Руководство по эксплуатации.
- Справочник пользователя.



Дополнительное оборудование:

- АХ-МХ-30 Чашка для образцов одноразовая, 100 шт.
- АХ-МХ-31 Чашка для образцов многоразовая (d85мм), 100 шт.
- АХ-МХ-32-1 Стекловолоконный пластины (d70мм), 100 шт.
- АХ-МХ-32-2 Стекловолоконный пластины (d78мм), 100 шт.
- АХ-МХ-33 Контрольный образец (Натрий тартрат дигидрат, 30г) 12 шт.
- 1ETJ240V/400W Галогеновая лампа. (АС 200V–240V).
- АХ-МХ-35 Держатель чашки, 2 шт.
- АХ-МХ-36 Пинцет, 2 шт.
- АХ-МХ-37 Ложка, 2 шт.
- АХ-МХ-38 Чехол дисплея, 5 шт.
- АХ-МХ-39 Защитный чехол.
- АХ-МХ-40 RS-232C Кабель (2 м, 25-9 pins).
- АХ-МХ-42 Прогр. обеспечение WinCT-Moisture для Windows (CD-ROM).
- АХ-МХ-43 Калибратор температуры (только для МХ-50, MS-70).
- AD-8121В Матричный принтер.