



TLC-402 телефон всепогодный срочного вызова без клавиатуры



Функции:

- Опция: Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове)
- Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: телефон VOIP, GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников

Модели:

- TLC402E1A: трубка
- TLC402E1F: трубка, лампа-вспышка

Технические характеристики:

Питание	12 - 60 Vdc
Потребление	< 30mA
Напряжение звонка	35 – 80 Vac
Заземление	регулируемое
Мощность звонка	95 дБ на расстоянии 1 м
Микрофон	шумоизолирующий
Трубка	на магните
Звук	регулируемый
Разговор	с трубкой
Материал	Антивандалный пластик
Трубка материал / цвет	Антивандалный пластик / Черный
Соединительный провод трубки	нержавеющая сталь выдерживает вес до 200 кг
Крепление	настенное, на болтах
Вид крепления	изнутри на болтах
Размеры	201x320x113 мм
Вес	2,6 кг
Антивандалное исполнение	IK 10
Устойчивость	к воздействию коррозии и химикатов
Степень защиты от пыли и влаги	IP 66
Диапазон температур окружающей среды	от -40°C до + 70°C
Входы кабеля	2 входа кабеля диаметром 5 – 8 мм
Ремонт	все детали телефона можно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя
Разговор	с трубкой
Дозвон	при снятии трубки

Контролируемый микропроцессор телефона TLS402 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии посредством кодов в тональном режиме (описание в инструкции).



Габаритные размеры

