



Подставка под осадкомер Третьякова О-1 (асбоцементная)



Подставка под осадкомер Третьякова О-1 асбоцементная изготавливается согласно методическим указаниям управления гидрометеорологической службы гидрометеорологическим станциям и постам из асбоцементной трубы диаметром 150 мм, имеет полимерно-порошковое покрытие.

- Длина: 2350 мм.
- Диаметр: 150 мм.
- Вес, не более: нетто 42,5 кг, брутто 50 кг.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Описание

Подставка изготовлена из асбоцементной трубы диаметром 150 мм окрашена в белый цвет – наземная часть, в чёрный цвет – часть, которая находится в грунте. В верхней части имеются шесть отверстий для крепления осадкомера, в нижней части прикреплены антивандальные пластины (якоря).

Установка подставки (осадкомера) осуществляется следующим образом:

- Выбрать на площадке для установки осадкомера.
- Распаковать подставку и проверить комплектацию.
- Пробурить (вырыть) отверстие в грунте глубиной 80 см, диаметром 20 см, отогнуть антивандальные якоря и опустить в отверстие подставку таким образом, чтобы верх окрашенной в чёрный цвет части находился на уровне грунта.
- Засыпать отверстие грунтом и утрамбовать его.
- Установить осадкомер на подставку и закрепить его болтами.

Подставка под осадкомер Третьякова О-1 асбоцементная должна храниться в сухом проветриваемом помещении при отсутствии паров кислот и других едких летучих веществ.