

WB-6 баня лабораторная



Лабораторная водяная баня WB-6 применяется для дистилляции, концентрирования, сушки и термостатического нагрева образцов и проб в медицинских учреждениях, в учебных лабораториях, научно-исследовательских подразделениях, в лабораториях промышленных, горнодобывающих, химических и фармацевтических предприятий.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Компактные размеры и легкий вес.
- Простота в эксплуатации и обслуживании.
- Стальной корпус из нержавеющей стали холодного проката, окрашенного порошковой краской.
- Микропроцессорный контроль с функцией синхронизации.
- Цифровой дисплей.
- Система из 3-х концентрических стальных колец позволяет размещать в ванне различные колбы объемом до 1 л, стаканы, чашки для выпаривания и т.д.
- Нагревательный элемент защищен от перегрева.
- Индикация состояния нагревателя и аварийной защиты.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Количество мест	6
Расположение колб	2 ряда
Объем, л	22,5
Материал корпуса	Сталь, покрашенная порошковой краской
Материал ванны	Нержавеющая сталь
Внешние размеры, ДхШхВ, мм	524х322х210
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм	500х300х150
Глубина, мм	150
Нагрев, °С	Комнатная +5...+100
Точность установки, °С	±0,1
Точность поддержания, °С	±0,5
Градиент температуры по объему, °С	±1,0
Мощность, Вт	1500
Контроллер	Цифровой светодиодный дисплей
Таймер, мин	0-999
Вес, кг	7,5
Вес в коробке, кг	9
Размеры в коробке	600х390х280
Электропитание	220/240 В 50/60 Гц
Диаметр посадочных колец	12, 9, 6 см

Стандартный комплект поставки:

- WB-6 баня лабораторная.
- Техническая документация.