



## РА терминал весовой



Весовой терминал-регистратор РА предназначен для работы в составе весового оборудования.

Терминал позволяет:

- отображать результаты взвешивания;
- проводить операции по учету весовых и штучных товаров, регистрировать их и передавать результаты в учетные системы предприятия.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



Общий вид терминала РА

### Функциональные возможности:

- Проведение товарочетных операций:
  - загрузка товаров из учетных систем: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.;
  - загрузка справочников операторов, складов и контрагентов из учетных систем: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.;
  - поддержка языков: русский, английский, французский, казахский, туркменский, болгарский, латышский, азербайджанский;
  - работа с весовыми, штучными и счетными товарами;
  - регистрация операций приема, отпуска, списания и инвентаризации товаров с передачей данных в учетные программы предприятий;
  - выгрузка готовых документов и отчетов в учетные системы: 1С: Предприятие, Айтида, Excel, Microinvest и др.
- Установка массы тары:
  - нажатием кнопки «Т»;
  - вводом массы тары с клавиатуры терминала;
  - вызовом тары из памяти;
  - чтением штрих-кода массы тары;
  - автоустановкой из справочника товаров.
- Подключаемое оборудование:
  - usb-flash накопитель;

- сканер штрих-кодов (MJ-4209, АТОЛ SB-1101, Datalogic QuickScan Lite QW2100 и др.);
- выносной индикатор DI4D (промышленный индикатор);
- дозатор.

### Технические характеристики

Наименование	Значение
Типы регистрируемых операций	Прием товара Отпуск товара Инвентаризация Списание товара
Максимальное количество объектов загружаемых в справочники терминалов	20000 (товаров) 300 (операторов) 60 (участков) 100 (контрагентов)
Количество сохраняемых последних регистраций	20000
Габаритные размеры терминала (ДхШхВ)	260x102x60 мм
Степень защиты терминала	IP54
Диапазон рабочих температур терминала	-20...+40°C
Масса терминала (нетто/брутто)	1,4/1,8 кг
Работа от аккумулятора	до 13,5 ч
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой	1 шт
Тип индикации	Матричный ЖК с подсветкой, 192x64 точки
Торговая индикация	Да
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам	Ethernet, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232)
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, дозатора и др.	USB тип А, DB9-MA/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова	8/64 шт

### Весовые модули, совместимы с терминалом RA

Терминал RA крепится к стойке весового модуля, а также может крепиться на стене или устанавливаться на столе. Выходной кабель весового модуля подключается к терминалу, образуя весы.

Весовые модули		Максимальная нагрузка на платформу, кг												
Тип	Размер грузоприемной платформы, мм	6	15	32	60	150	200	300	500	600	1000	1500	2000	3000
МК	340x245	•	•	•										
ТВ-S	510x400		•	•	•		•							
ТВ-М	800x600				•	•		•		•				
4D-PM	1000x1000								•		•			
	1200x1000								•		•	•		
	1500x1200										•		•	•
	1500x1250										•		•	•
4D-P.S	1200x1000										•	•		
	1500x1250										•		•	•
4D-LM	1000x1000										•		•	
4D-LA	1000x1000										•	•		
	1500x1200										•		•	
4D-LA.S	1000x1000										•	•		
	1500x1200										•		•	
4D-U	1200x840										•		•	
4D-B	1200x160										•		•	•



**Стандартный комплект поставки:**

- РА терминал весовой.
- Кронштейн крепления терминала на стене.
- Кронштейн крепления терминала на стойке ST4D.
- Сетевой адаптер.
- Эксплуатационная документация.