



МПР, МПС муфта полиэтиленовая



Муфты полиэтиленовые **МП** предназначены для восстановления полиэтиленовой оболочки при монтаже телефонных кабелей типа ТП всех марок. Муфты могут использоваться как на открытом воздухе или в грунте, так и в помещении при температуре окружающей среды от - 50 °С до +60 °С.

Виды муфт полиэтиленовых:

- **МПР** – муфты полиэтиленовые разветвительные предназначены для разветвления телефонного кабеля.
- **МПС** – муфты полиэтиленовые соединительные предназначены для соединения телефонных кабелей.

Муфты полиэтиленовые соединительные и разветвительные изготавливаются ёмкостью от 10 до 600 пар.

Обозначения муфт по новым и старым техническим условиям (ТУ) и ёмкость вводимого кабеля

Новое ТУ	Старое ТУ	Количество пар
МПП 0,1/0,3	МПС 7/13	10-30
МПП 0,5	МПС 13/20	50
МПП 1	МПС 20/27	100
МПП 2/3	МПС 24/33	200-300
МПП 4/5	МПС 32/40	400-500
МПП 5/6	МПС 40/50	500-600
2МРП 0,1/0,3	2МПР 7/13	10-30
2МРП 0,5	2МПР 13/20	50
2МРП 1	2МПР 20/27	100
2МРП 2/3	2МПР 24/33	200-300
2МРП 4/5	2МПР 32/40	400-500
2МРП 5/6	2МПР 40/50	500-600
3МРП 0,1/0,3	3МПР 7/13	10-30
3МРП 0,5	3МПР 13/20	50
3МРП 1	3МПР 20/27	100
3МРП 2/3	3МПР 24/33	200-300
3МРП 4/5	3МПР 32/40	400-500
6МРП 5/6	6МПР 40/50	500-600