



MD-917 влагомер бетона портативный



Представляет из себя портативное устройство для измерения влажности бетонных конструкций неразрушающим методом.

Влагомер бетона включает в себя основной блок измерителя с интегрированным индукционным датчиком влажности, позволяющим измерять влажность бетона (например бетонных стен, заливных полов и т.п.). Для этого достаточно поднести устройство к материалу и дождаться отображения показаний на дисплее.

Результат выводится на большой ЖК дисплей прибора. Для измерений можно выбрать один из 10-ти возможных типов материала в соответствии с его плотностью.

В целях контроля допустимого значения влажности бетона, имеется возможность выставить сигнальный предел, по достижении которого прозвучит звуковой сигнал.

Технические характеристики

Общие характеристики	
Среда или материал для измерения	бетон
Измеряемые величины	влажность
Вариант исполнения	портативный
Измерение влажности	
Диапазон измерений	0 - 40 %
Разрешение	0,5 %
Точность	$\pm(1\%+1)$
Температурная компенсация (АТС)	да
Возможность установки типа материала	да
Количество типов материала	10
Датчик	
Расположение	встроенный
Тип	индукционный
Дисплей	
Тип	ЖК
Функции	
Вспомогательные функции	звуковое оповещение о достижении предела, индикация разряда элементов питания
Сигнальные пределы	верхний
Электропитание	
Источник питания	3x1,5В AAA батарейки
Режим работы	
Температура	-5 - 40°C
Относительная влажность	0 - 80 %RH
Режим хранения	
Температура	0 - 50°C
Относительная влажность	0 - 85 %RH
Габариты и вес прибора	
Вес	150 г
Размер	132x67x26 мм