

Динго-АТ-2000 алкотестер



Алкотестер **Динго АТ-2000** предназначен для измерения содержания алкоголя в организме по выдыхаемому воздуху.

Алкотестер может использоваться для самоконтроля. Работа анализатора Динго АТ-2000 полностью автоматизирована, все этапы подготовки и проведения измерения сопровождаются звуковой сигнализацией и светодиодной индикацией.

На лицевой стороне алкотестера расположены кнопка Вкл./Выкл., цифровой дисплей и три разноцветных светодиодных индикатора. На обратной стороне анализатора расположена крышка отсека для батарей питания. В левом торце анализатора имеется гнездо для мундштука, в противоположном торце выходное отверстие для выдыхаемого воздуха.

Внешний вид алкотестера



Анализатор Динго АТ-2000 удобен и прост в применении. Управление анализатором производится посредством единственной кнопки.

В алкотестере используется электрохимический сенсор для измерения массовой концентрации паров этанола в анализируемом воздухе.

При выполнении измерений используются сменные индивидуальные пластиковые мундштуки.

Мундштуки поставляются в целлофановой упаковке, которая вскрывается непосредственно перед проведением измерения.

Результаты измерений отображаются на дисплее, а светодиодные индикаторы служат оператору в качестве вспомогательного инструмента.

Стандартная комплектация:

- анализатор,
- мундштук (4шт.),
- батарейка 9В,
- пластиковый кейс,
- инструкция по эксплуатации.



торговый дом
АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
info@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Технические характеристики

тип датчика	электрохимический
продувание	с мундштуком
индикация	3-х разрядный дисплей с подсветкой
диапазон показаний	0,00—4,00 промилле
время подготовки	до 15-35 секунд
время установки показаний	около 3-22 секунд
рабочая температура	от 5°до 40°С
температура хранения	от 0°до 40°С
межкалибровочный интервал	500 тестов или раз в год
питание	1 щелочная батарейка 9В
размеры	125х56х24мм
число тестов без подзарядки	до 1000 тестов
вес	123 г
гарантия	на прибор: 12 месяцев
производство	Корея