

Testo-104 термометр складной



Складной термометр Testo-104 предназначен для быстрого и точного измерения температуры пищевых продуктов - на производстве, в процессе хранения и переработки, в гастрономии, в сетях супермаркетов, в области розничной и оптовой торговли продуктами питания или в промышленном секторе.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Особенности:

- Прибор идеально подходит для измерения внутренней температуры благодаря надежному металлическому соединению и прочному длинному зонду.
- Возможность фиксации данных последнего замера – функция Auto-Hold.
- Резиновое покрытие позволяет избежать скольжения при эксплуатации
- Большой дисплей с подсветкой обеспечивает возможность быстрого и безошибочного считывания данных измерений.
- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ.

Testo-104 отличается чрезвычайной эксплуатационной гибкостью: раскройте зонд на 30° и приступайте к измерениям. По завершении измерений достаточно сложить зонд и убрать термометр, например, в карман брюк, не опасаясь повреждения прибора или получения травм. Складной термометр Testo-104 соответствует требованиям НАССР и EN 13485.

Технические характеристики

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	-50 ... +250 °C
Погрешность	±1,0 °C (-50 ... -30,1 °C)
	±0,5 °C (-30 ... +99,9 °C)
	±1 % от изм. знач. (+100 ... +250 °C)
Разрешение	0,1 °C
Быстродействие t99	t99 = 10 с. (measured in moving liquid)
Общие технические данные	
Вес	165 г (incl. batteries)
Размеры	265 x 47 x 20 мм (зонд раскрыт)
	163 x 47 x 20 мм (probe folded away)



Рабочая температура	-20 ... +60 °С
Корпус	ТРЕ-поликарбонат, ABS-поликарбонат, ABS с 10% стекловолокна
Класс защиты	IP65
Product colour	white
Длина трубки зонда	102 мм
Длина наконечника трубки зонда	32 мм
Диаметр трубки зонда	3 мм
Диаметр наконечника трубки зонда	2,3 мм
Частота измерений	0,5 с.
Другие характеристики	Autohold ,hold, мин./макс.
Стандарты	EN 13485
Директивы ЕС	2004/108/EG
Тип батареи	Батарейки AAA 2 шт.
Ресурс батареи	100 h (at +25 °С without display illumination)
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: одна строка
Подсветка дисплея	с подсветкой
Температура хранения	-30 ... +70 °С

Комплект поставки:

- Пищевой термометр Testo-104 со складным сенсором температуры.
- Инструкция.
- Заводской протокол калибровки.
- Клейкие цветные полоски.
- Батарейки.