

ЧС-1-02-2K-SND станция часовая с функцией музыкального боя



Часовая станция ЧС-1-02-2K-SND предназначена для управления вторичными управляемыми часами.

Часовая станция осуществляет звуковую имитацию боя часов. Режимы боя можно настроить таким образом, чтобы бой производился два раза в сутки, каждый час, каждые полчаса и каждые 15 минут. Так же устанавливается время суток, когда бой разрешён.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Особенности:

- Индикация времени: двухстрочный ЖК индикатор с подсветкой.
- Управление вторичными часами по четырём каналам.
- Количество подключаемых вторичных стрелочных часов на 1 канал - 1 шт.
- Возможность загрузки звуковых файлов в формате MP3 для проигрывания перед боем и самого боя пользователем, при помощи управляющей программы через последовательный порт компьютера.
- Сохранение хода времени и установочной информации при отключении питания до 1 года.
- Автоматический подгон времени на вторичных часах после отключения/включения питающей сети.
- Автоматический переход на летнее/зимнее время.
- Автоматическое определение високосного года.

Коррекция хода времени:

- Радиотрансляционная сеть.
- Спутниковая система ГЛОНАСС/GPS (приёмник поставляется отдельно).
- Синхронизация от ПК (по заказу).

Технические характеристики

Наименование	Значение
Количество каналов для подключения вторичных часов	4
Количество вторичных стрелочных часов на один канал	1 шт
Выход на вторичные стрелочные часы	24 ±4 В



Ток нагрузки на канал	До 1 А
Соединение с вторичными часами	4-х жильный кабель, сечение не менее 0,75 мм ²
Напряжение питания	Однофазная сеть 220 В ±10%
Потребляемая мощность, не более	25 Вт (без учёта подключенной нагрузки)
Температурный режим эксплуатации	+10...+40°C
Габаритные размеры	200x145x90 мм
Вес	2 кг
Гарантия	1 год
Управление нагрузкой в двух независимых каналах по заданному заранее расписанию, тип коммутации «сухой контакт» (данная функция может быть использована для выдачи школьных звонков, управления освещением и т.д.):	
- максимальное напряжение коммутации	220 В
- максимальный ток коммутации	3 А

Стандартный комплект поставки:

- ЧС-1-02-2K-SND станция часовая с функцией музыкального боя.
- Техническая документация.

Схема подключения вторичных часов

