



LABOPORT N86 811 816 агрегат насосный вакуумный мембранный портативный



Мембранные вакуумные портативные насосы «LABOPORT N86_811_816» применяются в вакуумной фильтрации, а также для замены водоструйных насосов.

Особенности

- для нейтральных, слабоагрессивных и коррозионно-активных газов и паров;
- безмасляный вакуум.

Технические характеристики

Расход, л/мин	Вакуум, мбар	Рабочее давление, бар	Исполнение*	Диаметр штуцера, мм	Вес, кг	Артикул
6.0	100	2.4	KN	4	1.9	N86 KN.18
11.5	240	2.0	KN	6	2.5	N811 KN.18
16.0	15	0.5	KN	6	3.95	N816.3 KN.18
30.0	100	0.5	KN	6	3.95	N816.1.2 KN.18
5.0	160	2.5	КТ	4	1.9	N86 КТ.18
11.5	290	2.0	КТ	6	2.5	N811 КТ.18
16.0	20	0.5	КТ	6	3.95	N816.3 КТ.18
30.0	160	0.5	КТ	6	3.95	N816.1.2 КТ.18

Исполнение мембранных насосов (материалы):

Код	Материал насоса	Мембрана	Клапан
KN	PPS	EPDM	FPM
КТ	PPS	PTFE	FFPM