



ТГ-1 трубогиб гидравлический



Трубогиб гидравлический ручной **ТГ-1** может применяться в строительстве, организации теплоэнергетики, нефтепереработке и на предприятиях ЖКХ. Трубогиб ТГ-1 предназначен для сгибания водо- и газопроводных труб из стали для придания нужного угла без риска деформации профиля. Избавляет от необходимости нагревать или набивать песком трубу при гибке.

Трубогиб гидравлический ТГ 1 оптимален для эксплуатации в небольших по площади помещениях и на «выездных» работах, так как обладает компактными размерами и небольшим весом для транспортировки.

Особенности и преимущества гидравлического трубогиба ТГ-1

Гидроцилиндр модели ТГ 1 имеет поршень размера, подходящего для работы с трубами применяемыми во внутри домовом хозяйстве. Прибор состоит из гидравлического насоса, совмещенного с гидравлическим цилиндром, наконечник которого завершается сменным гибочным сегментом. Для удобства транспортировки трубогиб оснащен регулируемыми опорными ножками. ТГ-1 поставляется в комплекте с металлическим ящиком для хранения и набором гибочных сегментов из чугуна (башмаков) с параметрами от 3/8" до 1".

Технические характеристики трубогиба гидравлического ТГ-1:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Сгибаемые металлические трубы | от 3/8" до 1" |
| Диаметргиба | 4 D |
| Максимальное передаваемое усилие | 9 тонн |
| Вес | 18 кг |