

Elcometer 480 блескомеры



Elcometer 480 представляют собой легкие в использовании блескомеры, которые сочетают высокую точность, повторяемость и воспроизводимость с расширенной функциональностью.

Особенности:

- 3 - 10 измерений в секунду.
- Повторяемые, воспроизводимые и точные результаты измерений.
- Углы измерения: 20°, 60°, 85°

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

- Память на 40,000 результатов измерений в 2500 группах.
- Указание даты и времени для результатов измерений.
- Вывод данных через интерфейсы USB & Bluetooth.
- Совместимость с ПК, iPhone или Android.
- Автоматическая диагностика прибора и калибровочной пластины.
- Автоматическая калибровка с распознаванием пластины посредством радиочастотной идентификации (подан патент).
- 40 стандартных пределов, определяемых пользователем.
- Режимы измерения: стандартный, автоповтор и режим сканирования.
- Дифференциальный режим с разбивкой по принципу годен/не годен.
- Отображение результатов измерений, статистики графиков и информации о группах памяти на дисплее.

Варианты исполнения

Код для заказа	Описание
J480B-6	Блескомер Elcometer 480 Модель В 60°
J480T-6	Блескомер Elcometer 480 Модель Т 60°
J480T-26	Блескомер Elcometer 480 Модель Т 20/60°
J480T-268	Блескомер Elcometer 480 Модель Т 20/60/85°

Технические характеристики

Параметр	Значение
Дисплей	2,4" (6 см) QVGA цветной TFT дисплей, 320x240 пикселей
Питание	USB (от ПК) или 2 батареи типа x AA (~50,000 измерений)
Размеры зоны измерения:	
20°	10 x 10 мм
60°	8 x 16 мм
85°	4 x 55 мм
Диапазон измерения:	
20°	0 - 2,000GU
60°	0 - 1,000GU
85°	0 - 160GU
Повторяемость	
В диапазоне 0 - 10GU	± 0,1GU
В диапазоне 10 - 100GU	± 0,2GU
В диапазоне 100 - 2000GU	± 0, 2%



Воспроизводимость В диапазоне 0 - 10GU В диапазоне 10 - 100GU В диапазоне 100 - 2000GU	$\pm 0.2GU$ $\pm 0.5GU$ $\pm 0.5\%$
Разрешение: Блеск % Отражения Haze	0,1 GU (0 - 100GU) 1 GU (>100GU) 0,01% (0 - 10GU) 0.1% (10 - 100GU) 0,1 HU (0 - 100HU) 1 HU (>100HU)
Рабочая температура	-10°...+50°C (14 to 122°F)
Относительная влажность	0 - 85%
Размеры (ВхШхГ):	68x155x50 мм
Вес	534 г (с батареями)

Стандартный комплект поставки:

- Блескомер Elcometer 480
- Интегрированная калибровочная пластина.
- Сертификат калибровки.
- Батареи типа AA, 2 шт.
- Ремешок на запястье.
- Инструкция по эксплуатации.
- Пластиковый чемодан для переноски.
- Программное обеспечение ElcoMaster™ (Модель T).
- Кабель USB (Модель T).