



DB4B громкоговоритель рупорный



Взрывозащищенные рупорные громкоговорители используются для аварийного и сервисного оповещения во взрывоопасных зонах, а также на объектах нефтегазовой, химической, металлургической и других отраслях промышленности.

Особенности:

- со средним уровнем шума;
- предназначен для объектов с большой площадью оповещения;
- предназначен для цехов средних размеров;
- предназначен для объектов с повышенным уровнем шума.

Технические характеристики

Выходная мощность, Вт	8, 15, 25
Напряжение питания, В	100
Максимальный уровень звукового давления, дБ	123 / 125 / 127
Уровень звукового давления, дБ	113
Переключение мощности, Вт	25 / 12,5 / 6 / 4 / 2 / 1 8,0 / 4,0 / 2,0 / 1,5 / 0,7 / 0,4 15 / 7,5 / 5 / 4 / 2 / 0,8
Диапазон частот, Гц	400 — 8000
Диапазон рабочих температур, °С	от -55 до +70 (зависит от модели)
IP-защита	IP 66 / IP 67
Класс взрывозащиты	1 Exd II C T6 / T5 / T4; 1 Exde IIC T6 / T5 / T4
Масса, кг	5
Типоразмер кабельного ввода, мм	2 x M20

Чертежи и схемы

