

## Импульс-413-HMS часы электронные офисные



Импульс-413-HMS представляет собой электронные часы, предназначенные для эксплуатации в помещении (температурный режим 0...+50°C).

Данная модель часов отображает текущую дату и астрономическое время попеременно. Формат отображения - цифровой, 6 разрядный. Время указывается в часах, минутах и секундах, а дата в формате число, месяц и год (последние 2 цифры).

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Дополнительно Вы можете заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.

Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение.

### *Технические характеристики*

Параметры	Значения
Тип табло	Электронные часы
Назначение	табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Габаритные размеры	670x180x75мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	130мм
Расстояние видимости	до 50м
Тип индикаторов	светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров)позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: +5...+40 °С
Класс пыле- и влагозащиты корпуса	IP 54
Напряжение питания	220В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Потребляемая мощность	6 Вт
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
Количество сторон	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	Черный
Стандартное крепление	Петли на задней стороне корпуса
Гарантийный срок	2 года



### **Варианты исполнений**

<b>Модификация</b>	<b>Цвет свечения</b>	<b>Яркость</b>
Импульс-413-HMS-R	Красный	0.5 Кд
Импульс-413-HMS-G	Зелный	0.3 Кд
Импульс-413-HMS-Y	Желтый	0.5 Кд
Импульс-413-HMS-B	Синий	0.5 Кд
Импульс-413-HMS-W	Белый	0.5 Кд

### **Комплект поставки:**

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

### **Дополнительные опции:**

- Датчик температуры № 1, дополнительный (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Функция "Мастер-часы".
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + встроенная сирена (2Вт).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Расписание звонков + встроенная сирена (2Вт).
- Расписание звонков + внешняя сирена (50Вт, провод 5м).
- Настройка расписания звонков.
- Управление от ПК (интерфейс RS232).