



Импульс-410-HMS часы электронные офисные



Импульс-410-HMS — электронные часы, предназначенные для эксплуатации в помещении (температурный режим 0...+50°C).

Данная модель часов отображает текущую дату и астрономическое время попеременно. Формат отображения - цифровой, 6 разрядный. Время указывается в часах, минутах и секундах, а дата в формате число, месяц и год (последние 2 цифры).

Дополнительно Вы можете заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.

Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Модификации

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-410-HMS-R	Кр	0.5 Кд
Импульс-410-HMS-G	Зел	0.3 Кд
Импульс-410-HMS-Y	Жел	0.5 Кд
Импульс-410-HMS-B	Син	0.5 Кд
Импульс-410-HMS-W	Бел	0.5 Кд

Технические характеристики

Тип табло	электронные часы
Назначение	табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Габаритные размеры	560x160x65мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ:СС]/[ЧЧ.ММ.ГГ]
Формат индикаторов	[88:88:88]
Высота индикаторов	100мм
Расстояние видимости	до 40м
Тип индикаторов	светодиоды, угол обзора 120°, ресурс работы светодиодов 100 000 часов
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	сухое закрытое помещение; температурный режим: от 0°C до +50°C; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP 54
Напряжение питания	220В/50Гц; длина кабеля питания 1,5м; потребляемая мощность 10В
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло; крепление - петли на задней стенке корпуса
Количество сторон	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Цвет корпуса и профиля	черный
Гарантийный срок	2 года



Комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

Дополнительные опции:

- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500 Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50 Вт, с питанием (без учета сирены).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Функция "Таймер/секундомер".
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Функция "Ведомые часы".
- Функция "Мастер-часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").