

## **ПЦР-1.0 (1,5; 2,0; 3,0) НС пробоотборники воды**



Пробоотборники ПЦР-1.0 (1,5; 2,0; 3,0) НС предназначены для отбора проб воды в водоемах и очистных сооружениях.

Пробоотборник ПЦР может подвергаться стерилизации. Изготавливается в исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Гарантийный срок эксплуатации пробоотборника 12 месяцев со дня ввода пробоотборника в эксплуатацию.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

Гильза пробоотборника ПЦР сварная. Ручка пробоотборника крепится к ушкам гильзы. В верхней части гильзы расположен груз для улучшения опрокидывания гильзы при заборе пробы.

### ***Варианты исполнения***

<b>Техническая информация</b>	<b>ПЦР-1,0 НС</b>	<b>ПЦР-1,5 НС</b>	<b>ПЦР-2,0 НС</b>	<b>ПЦР-3,0 НС</b>
Объем отбираемой пробы, л	1,0	1,5	2,0	3,0
Диаметр, мм	83	114	123	144
Высота (с ручкой), мм	280	290	300	343
Масса, кг	0,9	1,0	1,1	1,4
Материал изготовления пробоотборника	Сталь 12Х18Н10Т	Сталь 12Х18Н10Т	Сталь 12Х18Н10Т	Сталь 12Х18Н10Т

### ***Комплект поставки:***

- Пробоотборник – 1 шт.
- Паспорт.
- Упаковка.