



LOIP-FT-600 криотермостат жидкостный проточный



Мощный циркуляционный охладитель для точного контроля температуры во внешних системах с закрытым контуром с температурным диапазоном -25...+40°C

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Микропроцессорный PID-контроллер.
- Мощный нагнетающий насос.
- Буферный объем теплоносителя 4 л.
- Система самодиагностики.
- Независимая система защиты от перегрева.
- Яркий светодиодный дисплей.
- Автоматическое отключение прибора при снижении уровня рабочей жидкости.
- Калибровка по двум точкам.
- Таймер.
- Коррекция показаний внутреннего термодатчика.
- Разъем для подключения внешнего термодатчика.
- Съёмная вентиляционная решетка.
- Кран для слива рабочей жидкости.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Диапазон рабочих температур, °С	-25...+40
Точность поддержания температуры, °С	±0,5
Дискретность индикации температуры, °С	0,1
Мощность охлаждения при 20°C, Вт	1000
Производительность насоса в контуре нагнетания (всасывания), не менее, л/мин	20
Объем рабочей жидкости, л	9,5
Питание, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, не более кВт	1,8
Габаритные размеры, мм	365x530x590
Масса без рабочей жидкости, кг	50