



1-СТАНДАРТ-А пробоотборник нефтепродуктов автоматический



Пробоотборник 1 Стандарт-А - пробоотборник автоматический для отбора пробы нефти и нефтепродуктов, и др. жидкостей,; из трубопровода при рабочем давлении, от 0,2МПа до 6,3 МПа. Данный пробоотборник разработан в соответствии с ГОСТ 2517-85 (изменение № 1) «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб».

Пробозаборное устройство имеет исполнения, соответствующие диаметрам условного прохода трубопровода: 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 мм.

Пробоотборник 1-СТАНДАРТ-А имеет взрывобезопасное исполнение, маркировка по взрывозащите – 1 ExdIIBT4.

Характеристика отбираемого продукта:

- массовая доля содержания воды, %, не более 98
- вязкость кинематическая, м2/с, не более 300*10-6
- температура, °С +5 +90
- массовая доля механических примесей, %, не более 0,15
- концентрация хлористых солей, г/л, не более 30
- массовая доля содержания сернистых соединений, %, не более 3,5
- Содержание свободного газа не допускается.
- Температура окружающей среды от +5 до +45 °С

Технические характеристики:

- род тока переменный/трехфазный;
- напряжение, В 380 / 220;
- частота, Гц 50;
- потребляемая мощность, ВА, не более 25;
- габаритные размеры, мм, не более 220x500x480мм;
- масса, кг, не более 26 кг.