

ЗВЛП звонок переменного тока с лампой (Сигнал)



Звонок переменного тока ЗВЛП предназначен для подачи мощных звуковых сигналов, комбинированных с подачей светового сигнала, в системе сигнализации административных и промышленных зданий, а также во многих других схемах электрических цепей переменного тока.

ЗАКАЗАТЬ

Особенности оповещателя ЗВЛП:

- Оповещатель ЗВЛП изготавливается в следующих напряжениях: 220, 127, 110, 36, 24, 12 вольт.
- Корпус ЗВЛП изготовлен из алюминиевого сплава и обеспечивает надежную защиту электромагнитного механизма от проникновения влаги.
- Оповещатель ЗВЛП устойчиво работает при колебаниях напряжения переменного тока в пределах $\pm 10\%$ и колебания частоты в пределах $\pm 2\%$.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Потребляемая мощность, ВА, не более	75
Сила звука, дБ, не менее	95
Род тока	переменный, 50 Гц
Масса, кг, не более	1,6
Прочность изоляции, В	1500
Сопротивление изоляции, МОм	20
Степень защиты	IPX5
Климатическое исполнение	УХЛ1, УХЛ5
Режим работы	повторно-кратковременный
Длительность непрерывной работы	не более 1 мин, пауза – 1 мин

Стандартный комплект поставки:

- ЗВЛП звонок переменного тока с лампой.
- Паспорт.

Габаритный чертеж

