

ALTAIR газоанализатор портативный
взрывозащищенный



ЗАКАЗАТЬ

Портативный газоанализатор ALTAIR предназначен для контроля концентрации токсичных газов и определения недостатка или избытка кислорода в рабочем помещении. Применяется исключительно для контроля уровня концентрации газа в окружающем воздухе, но не для измерения.

Сигнализаторы ALTAIR представляют собой автоматические одноканальные приборы непрерывного действия. Конструктивно газоанализаторы выполнены одноблочными в пластмассовом корпусе.

Газоанализаторы ALTAIR обеспечивают срабатывание сигнализации по двум порогам – нижнему ("LO") и верхнему ("HI"):

- Звуковой сигнал.
- Светодиоды.
- Вибрационный сигнал тревоги.
- Высвечивание на дисплее надписи "ALARM" в комбинации с "LO" и "HI".

Технические характеристики

Наименование	Значение	
Диапазоны измерений	0-25% об. – CO (угарный газ); 0-500 ppm – O2 (кислород); 0-100 ppm – H2S (сероводород)	
Сигналы тревоги	Два очень ярких светодиода с углом обзора 320° и громким звуковым сигналом тревоги	
Громкость звукового сигнала тревоги	95 дБ	
Тип батареи	3,6 В сухие литиевые батареи ½ AA, незаменяемые	
Срок службы батареи	Примерно 24 месяца при нормальных условиях	
Датчик	Электрохимический	
Установленные производителем пороги срабатывания сигналов тревоги *	LOW ALARM Нижний порог:	HIGHT ALARM Верхний порог
	CO – 25 ppm	CO – 100 ppm
	H2S – 10 ppm	H2S – 15 ppm
	O2 – 19,5%	O2 – 23,0%
Диапазон рабочих температур	- 20...+50°C	
Степень защиты	IP67	
Габаритные размеры с зажимом - держателем (Д x Ш x В)	86 x 51 x 50 мм	
Масса с батареей и держателем	125 г	
Гарантия	2 года после активации или 18 месяцев с момента запуска сигнала тревоги в течение 6 месяцев со дня изготовления	

* Используя команды меню, можно указывать различные пороги срабатывания тревоги. Изменение порог срабатывания сигналов тревоги может быть проведено перед пуском с помощью кнопки тестирования и с программным обеспечением FiveStar™Link.

Стандартный комплект поставки:

- Газоанализатор ALTAIR.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт на газоанализатор.
- Методика поверки газоанализатора.

Дополнительный комплект поставки:

- Зажим-держатель, нерж. сталь.
- Зажим-держатель, черный.
- Зажим-держатель для мобильного телефона.
- Набор ремней.
- Программное обеспечение FiveStar@Link™ с устройством ИК-связи.
- Испытательный стенд для ALTAIR QuickCheck Test Station.

Общий вид прибора

