



СГВ светильник головной аккумуляторный взрывозащищённый



Светильники головные взрывозащищенные СГВ предназначены для индивидуального освещения рабочего места во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок, а также в помещениях со средой, загазованной парами аммиака и гептила массовой концентрации 0,05 г/м³. Отличительная особенность:

- СГВ-2 оснащен режимами: основной, аварийный.
- СГВ-2.1 оснащен режимами: основной, дежурный, аварийный.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Параметры	Значения
Морской регистр	Да
Взрывозащита	0 Ex ia IIC T6 Ga X
Климатический класс	У1.1 ОМ1.1
Температура окружающей среды, °С	-45 ... +45
Класс IP	54
Класс электрозащиты	III
Материал корпуса	Пресс-материал
Источник света	Светодиод
Режимы	Основной / Аварийный / Дежурный
Габаритные размеры, мм	162x90x105
Масса, кг	1,5
Срок службы, лет	3
Гарантийный срок, мес.	12

Модификации

Модель	Батарея	Ёмкость, А/ч	Основной режим, Ч	Аварийный режим, Ч
СГВ-2	Li-Pol	6,6	10	20
СГВ-2.1	Li-Pol	6,6	10	20