

85-KLO-Гризли котёл газовый напольный чугунный с электророзжигом 85 кВт



Газовый напольный котел отопления **Гризли 85 KLO** предназначен для систем с закрытой циркуляцией теплоносителя.

Управление котлом осуществляется при помощи встроенного микропроцессора. Регулирование мощности котла двухступенчатое.

Горячая вода может подготавливаться в дополнительном накопительном бойлере.

Котел прост в установке, уходе и обслуживании.

Особенности газового напольного котла отопления Гризли 85 KLO:

- Чугунный двухходовой теплообменник;
- Система равномерного распределения теплоносителя в теплообменнике;
- Открытая камера сгорания;
- Атмосферная горелка из нержавеющей стали;
- Электророзжиг;
- Возможность подключения до 16 котлов в каскад (с каскадными регуляторами Kromschroeder);
- Режим управления «ЗИМА-ЛЕТО»;
- Индикация температуры и давления теплоносителя в системе отопления;
- Возможность работы с погодозависимой автоматикой;
- Защита чугунного теплообменника от конденсата;
- Контроль тяги в дымоходе;
- Защита от перегрева;
- Контроль наличия пламени;
- Охлаждающий контур (препятствует повышению температуры теплоносителя в котле свыше 110°C);
- Устойчив к сложным гидравлическим режимам;
- Котел поставляется в собранном виде;
- Возможность замены средних чугунных секций.

Технические характеристики газового напольного котла отопления Гризли 85 KLO

Тип	Газовый
Исполнение	Напольный
Назначение	Отопление
Максимальная мощность на природном газе	85 кВт
КПД	91%
Отвод продуктов сгорания	Дымоход
Диаметр дымохода	200 мм
Ширина	1110 мм
Высота	1195 мм
Глубина	960 мм
Масса	369 кг