

Testo-605-H1 термогигрометр стик-класса



Термогигрометр стик-класса с держателем для воздуховода, с многофункциональным зажимом и батареей.
 Номер заказа 0560 6053

Особенности:

- С расчетом температуры точки росы от -20 до +50 °Стр.
- Долговечный, надежный, высокоточный сенсор влажности Testo.
- Идеально подходит для измерений в воздуховодах.
- Удобство считывания данных благодаря поворотному дисплею.

Технические характеристики:

Измерение температуры (сенсор NTC)	
Диапазон измерений	0 ... +50 °С -20 ... +50 °Стр
Погрешность	±0,5 °С
Разрешение	0,1 °С
Емкостный сенсор влажности	
Диапазон измерений	5 ... 95 % ОВ
Погрешность	±3 % ОВ
Разрешение	0,1 % ОВ
Общие технические данные	
Гарантия	2 года
Тип батареи	3 батарейки ААА
Ресурс батареи	приблиз. 1000 ч.
Температура хранения	-20 ... +70 °С
Вес	75 г (с батарейками, без упаковки)
Рабочая температура	0 ... +50 °С



Состав:



- ① Универсальный зажим
- ② Держатель для установки стика в воздуховоде
- ③ Зонд D 12 мм Сенсор влажности защищен быстрым поворотным колпачком зонда. При защитный колпачок закрыт.
- ④ Поворотная головка. Удобна при мониторинге показаний на дисплее.