Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311

Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

АТТ-9080 шумомер



Недорогой компактный интегрирующий **измеритель уровня зву-** ка (шумомер) **АКТАКОМ АТТ-9080** имеет встроенный конденсаторный микрофон, он обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 120 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц.

Особенности шумомера АКТАКОМ АТТ-9080

- тип амплитудно-частотной характеристики (весовой коэффициент): тип A моделирует восприятие звука человеческим ухом
- автоматический и ручной выбор диапазона
- аналоговая шкала
- сигнализация выхода за границы диапазона
- автоматическое отключение
- индикатор низкой зарядки батареи
- удобный и прочный корпус
- высококонтрастный ЖКИ: 4 разряда
- микрофон электретный конденсаторный

Технические характеристики

- диапазон измерений 30...120 дБ (4 поддиапазона по 30 дБ: 30...60 дБ; 50...80 дБ; 70...100 дБ, 90...120 дБ)
- разрешение 0,1 дБ
- частотный диапазон 31,5...8000 Гц
- погрешность: ±3 дБ (30...60 дБ); ±2 дБ (60...100 дБ)
- временной отклик: 125 мс (на аналоговой шкале), 750 мс (цифровая шкала)
- питание: 3 батареи типа AAA
- масса: 150 г
- габаритные размеры: 156x60x32 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 55x180x215, вес 0,5 кг.

Дополнительная информация

Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе нашей компании.

Стандартная комплектация

- шумомер
- мягкая сумка
- батарейка AAA 3 шт
- руководство по эксплуатации

Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.