

МКТС-СБ-05 системный блок теплосчетчика МКТС



Системный блок теплосчетчика МКТС принимает в цифровом формате данные от измерительных модулей, выполняет необходимые вычисления, архивирует данные и обеспечивает поддержку интерфейсов для внешнего оборудования, а также снабжает электропитанием связанные с ним ИМ.

Особенности:

- Системный блок СБ-05 разработан для применения на локальных объектах с небольшой плотностью размещения узлов учёта.
- По сравнению с моделью СБ-04, системный блок исполнения СБ-05 имеет значительно меньшие габариты, вес, стоимость, но сохраняет структурный и программный функционал. Для СБ-05 количество узлов учета - 2. Соответственно, сокращено до 6-ти максимальное количество подключаемых измерительных модулей, исключены встроенные слоты для плат расширения, встроенный блок бесперебойного питания.
- Есть возможность подключения к СБ-05 выносного устройства подключения плат расширения (УППР) и выносного блока бесперебойного питания.
- Имеются встроенные интерфейсы RS-232 и RS-485.
- Полностью совместимое программное обеспечение и форматы данных для всех вариантов исполнения СБ.
- Удобный способ съёма накопленных теплосчётчиком МКТС архивов реализован через USB флеш-диск.

Модификации:

СБ-05-БП	СБ-05-0
Сетевой блок питания мощностью 30 Вт размещен внутри основания системного блока.	Не имеет встроенного блока питания. Для его работы необходим внешний сетевой адаптер с выходным постоянным напряжением 24 В ± 10%. В качестве такого адаптера может также использоваться выносной блок бесперебойного питания.