



ЗАКАЗАТЬ

С2000-ПТ блок индикации и управления системы пожаротушения предназначен для работы в составе автоматической установки газового, порошкового или аэрозольного пожаротушения.

Работа блока возможна только в ИСО «Орион», под управлением сетевого контроллера (пульта С2000М версии 3.00 и выше). Допускается работа блока под управлением пульта С2000М версий 2.03...2.07, однако при этом ограничиваются функциональные возможности блока.

Особенности С2000-ПТ:

- 36 световых индикаторов, сгруппированы в 4 столбца и показывают состояния 4 направлений пожаротушения.
- 4 семисегментных световых индикатора, показывают величину задержки пуска (0...999 сек.).
- 8 обобщенных световых индикаторов отображают состояние установки пожаротушения.
- Состояние блока отражают 6 световых индикаторов.
- Встроенный считыватель ключей Touch Memory ограничивает доступ к органам управления.
- Блок рассчитан на круглосуточный режим работы.
- Конструкция блока не предусматривает его использование в условиях воздействия агрессивных сред, пыли, а также во взрывопожароопасных помещениях.
- Возможность подключения внешнего считывателя Touch Memory (iButton).
- 20 кнопок для управления системой пожаротушения (для каждого направления: сброс пожара, пуск АСПТ, отмена пуска АСПТ, включение автоматики, выключение автоматики).
- Звуковая индикация при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам. Оператор может ее отключить, но при получении новых сообщений звуковое оповещение включится снова.
- Уведомление о вскрытии корпуса и состоянии питания на пульт С2000М.
- Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов.
- Часовая синхронизация времени с пультом С2000М.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания постоянного тока	10,2...28,4 В
Потребляемая мощность, не более	3 Вт
Потребляемый ток:	
– в тревожном режиме	не более 200 мА при 12 В не более 100 мА при 24 В
– в дежурном режиме (все индикаторы выключены)	не более 50 мА при 12 В не более 50 мА при 24 В
Датчик вскрытия корпуса	есть
Встроенный звуковой сигнализатор	есть
Коммуникационный порт RS-485 (для работы в ИСО «Орион»)	есть
Время технической готовности, не более	2 с
Вероятность безотказной работы	0,98758
Средняя наработка на отказ в дежурном режиме работы, не менее	80000 ч

Степень защиты	IP20
Категория размещения по устойчивости к механическим воздействиям	03
Климатическое исполнение	03
Габаритные размеры	170x340x27 мм
Вес блока, не более	0,6 кг
Средний срок службы	10 лет

Стандартный комплект поставки:

- Блок индикации и управления С2000-ПТ.
- Руководство эксплуатации.
- Шуруп 1-3x25.016 ГОСТ 1144-80 (3 шт).
- Дюбель 6x30 (3 шт).
- Упаковка (1 шт).