АЦ-4С аспиратор

торговый дом

АВТОМАТИКА



Аспиратор АЦ-4С предназначен для отбора проб воздуха и (или) газа с заданным объемом при выполнении газоаналитических измерений. Аспиратор позволяет отбирать пробу заданного объема прямым измерением, с установкой расхода со стабилизацией при контроле атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны.

Аспиратор представляет собой переносной, цифровой, 4-х канальный прибор.

среднесуточных проб эта модель аспиратора обеспечивает возможность работы без оператора не менее 24 часов.

Технические характеристики автоматического аспиратора ДП-4С-

пиратора Ац	
1,2 канал	20-200
3,4 канал	2,0-20
1,2 канал	2-10 дм ³ /мин
3,4 канал	0,2-1 дм ³ /мин
	0,01 дм ³
	±5%
	10 (0,10) кПа (кгс/см²)
	~230 В, 50 Гц
	100 Вт
	450х330х200 мм
	7 кг
	не менее 6 лет*
	1,2 канал 3,4 канал 1,2 канал

^{*} без учета срока службы встроенной аккумуляторной батареи

Условия эксплуатации автоматического аспиратора АЦ-4С:

Температура окружающего воздуха	-10 до +40°C
Давление	630-800 мм рт. ст.
Относительная влажность	до 98%

Комплект поставки:

- аспиратор в сумке-футляре;
- шнур питания;
- предохранитель;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки.