



ДЭ-25 дистиллятор



Аквадистиллятор электрический ДЭ-25 (в дальнейшем – аквадистиллятор) предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям действующей Госфармакопеи РФ путем тепловой перегонки воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01.

Изделия используются в медицинских учреждениях, а также для очистки питьевой воды от радионуклидов в чрезвычайных ситуациях и использования дистиллята в питьевых целях после его минерализации в других учреждениях.

Изделие изготавливают для климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.

Аквадистиллятор климатического исполнения УХЛ4.2 при эксплуатации устойчив к воздействию температуры от плюс

10 до плюс 35° С и относительной влажности окружающего воздуха 80 % при температуре 25° С.

Технические данные и характеристики

Наименование параметров	Технические данные ДЭ-25
Производительность при номинальном напряжении, дм ³ /ч	25 минус 10%
Род тока	Переменный
Напряжение, В	380 ±10%
Частота тока питающей сети, Гц	50
Полная мощность при номинальном напряжении, В*А	15*10 ³ ±10%
Расход воды на охлаждение и питание дм ³ /ч, не более	350
Габаритные размеры аквадистиллятора, мм в плане высота	(460 ±10)x(382 ± 5) (685 ± 10)
Габаритные размеры электроцита, мм в плане высота	(245 ±5)x(210 ± 5) (120 ± 5)
Масса, кг, изделие изделие с упаковкой	27 30
Удельный расход энергии на 1 дм ³ получаемой воды, кДж/дм ³ , не более	0,68 x 3,6 x 10 ³
Удельный расход исходной воды на 1 дм ³ получаемой воды, дм ³ , не более	14
Время установления рабочего режима, мин, не более	25
Коэффициент очистки воды от радионуклидов, не менее	3000